

UV 1800

Underlagstäckning med dubbel klisterkant

UV 1800 lever upp till marknadens högst ställda krav på underlagstäckning på spikbart/klammerbart underlag ner till 3 graders lutning. De båda självklistrande längsgående skarvarna har minskad bygghöjd för att skapa planare överlapp vilket är att föredra vid bandtäckning och andra planplåtstäckningar. Maximal öppentid från täckt yta till färdigt ytskikt 12 månader.

Produkten är särskilt lämpad under ytskikt av planplåt samt ofalsade takpannor där UV-strålningen kan förekomma eller i andra kraftigt utsatta miljöer.

UV 1800 är uppbyggd i tre skikt med en stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen. Slitytan består av en polyesterväv och undersidan av PP-duk.

Godkänd från 3° taklutning med dold infästning och 10 ° taklutning vid spikning genom båda lagren.

Uppfyller AMA Hus: JSC.61 klass UD1. Garantitid 30 år.



Artikelinformation:

Artnr: 192800

Längd: 12 m

Bredd: 1 m

Vikt: 21,6 kg/rulle

Listad i Svanens Husportal



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Lagras stående. Vid kallare än -5° bör rullarna förlagras minst ett dygn.

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59